

Technisches Datenblatt**de**

Handelsname:

FAXE H.S Mikro Öl 0178**Typ:** High Solid Holzbodenöl auf Basis von Sonnenblumenöl und modifizierten Wachse.**Verwendung:** Ölung von Holzböden. Kann auf allen Holzarten verwendet werden.**Eigenschaften:** Gibt dem Holz eine Wasser- und Schmutzabweisende Oberfläche. Gleichzeitig wird die natürliche Glut und Farbe beibehalten.**Festkörper:** 95 % Gewicht 94 % Volumen**Vorbehandlung:** Das Holz muss geschliffen, trocken und sauber sein.
Danach kann man möglicherweise Laugebehandlung mit Faxe Speziallauge 0288 machen. Faxe Speziallauge verhindert den Vergilbungsprozess des Holzes.**Auftragsmethoden:****Auftragsmethode:**

Walze

Empfohlene Viskosität:

30-40 Sek. DIN-cup 4 mm

Verdüner:

Lackbenzin

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Handtierungstrocken	1 Stunde 20 °C	12-15 Gram / m ²
Forciertes trocken	20 Min. 50 °C	12-15 Gram / m ²
-de-	7 Tagen 20 °C	12-15 Gram / m ²

Systembeschreibung:

Evt. 1x Faxe Spezial Lauge

Evt. 1x Schleifen

1x Faxe High Solid Mikro Olive

Danach können man mit Faxe Ölpflege eine Nachbehandlung machen.

Ergiebigkeit: Theoretisch: 64 m²/ltr.**Lagerung:** Frostfrei, kühl und dicht verschlossen.**Haltbarkeit:** 24 Monate in geschlossenen Eimern.**Reinigung:** Auftragsmaschine kan mit Faxe Maschinenreiniger, gereinigt werden.

Markierung für das Produkt: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Zahl der EU-Richtlinie: 2004/42/

Zahl der Beilage in der Richtlinie: IIA

Unterkategorie der das Produkt gehört: (X)

EU-Grenze für VOC Inhalt in g/l Jahr 2010: (YY)

Der maximale Inhalt an VOC in einem konkretem Produkt in g/l: ZZZ Für Informationen um den Inhalt von VOC im Produkt, siehe Markierung auf dem Etikett.

Bemerkungen: Faxe H.S. Mikro Öl gibt eine gewisse abweisende Wirkung, Kaffe und Rotwein gegenüber.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk