

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

FAXE Oilotion 0246

Type:	Vandfortyndbar plejeolie på basis af vegetabiliske olier og voks.
Anvendelse:	FAXE Oilotion anvendes især på trægulve, der er fabriksolierede/efterbehandlet med gulvolier. FAXE Oilotion bør ikke anvendes på lakerede og kunstige overflader. Til dette formål bruges FAXE Golak Pleje.
Egenskaber:	FAXE Oilotion er specielt udviklet til en nem og hurtig genopfriskning og vedligeholdelse af oliebehandlede gulve. Produktet har en hurtig tørretid og gulvet er hurtigt klar til brug. FAXE Oilotion både olierer og plejer træet, samt giver en gennemsigtig, beskyttende og væskeafvisende film på gulvets overflade, som gør at gulvet bliver nemt at vedligeholde. På naturolierede gulve fremhæver og vedligeholder FAXE Oilotion den dybe gyldne glød, der er i træet.

Forbehandling:	<p>Inden påføring fjernes alt gammelt plejeprodukt og snavs med FAXE Trærens. FAXE Trærens opløses i varmt vand (1:20) og gulvet vaskes. Der vaskes efter med rent vand. Derefter tørrer træet i 1-2 timer.</p> <p>* Ryst dunken grundigt og hæld den nødvendige mængde i en egnet beholder eller direkte på gulvet.</p> <p>* Hvis dunken med FAXE Oilotion ikke bruges i længere tid, rystes dunken igen inden den anvendes.</p> <p>* Påfør et ufortyndet jævnt og tyndt lag i træets længderetning. Olien påføres vådt i vådt dvs. ikke over områder, der allerede er tørre.</p> <p>* Hvis der er områder, hvor underlaget suger meget, påføres mere FAXE Oilotion, mens overfladen stadig er våd.</p> <p>* Omvendt hvis der er områder, hvor der står blanke søer af væske, så arbejdes hen over disse områder igen for et mere ensartet resultat.</p>
-----------------------	---

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Mikrofiber rulle	Ufortyndet	Gulvet må ikke poleres.
Lammeuldsvaber	Ufortyndet	Gulvet må ikke poleres.
Svamp	Ufortyndet	Gulvet må ikke poleres.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	3-4 timer 20 °C	-
Gennemhærdet	3 døgn 20 °C	Gulvet må først belastes efter det er udhærdet.

Systembeskrivelse:

* Hvis der er behov for et 2. lag kan dette påføres efter 3-4 timer.

* Gulvet må ikke poleres, efter FAXE Oilotion er påført.

Vedligeholdelse/Rengøring:

Den daglige rengøring af træ den er behandlet med FAXE Oilotion, er blot støvsugning. Når træet trænger til rengøring, vaskes der nemt med FAXE Gulvsæbe eller FAXE Oliepleje.

Rækkeevne:	Teoretisk: 20 m ² /litr.
-------------------	-------------------------------------

Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
-----------------	-------------------------------------

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Rengøring:	Værktøj renses med vand.
-------------------	--------------------------

OBS: Ny olieret gulv må ikke vaskes de første 3 dage efter olieringen.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

Bemærkninger: Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk