

## Technisches Datenblatt

**de**

Handelsname:

### FAXE Pflegeöl PLUS 0245

**Typ:** Öl auf Basis von veredelten Pflanzenöle und Isoparaffin. FAXE Pflegeöl PLUS hat ein niedrigeren VOC-Gehalt als FAXE Pflege Öl.

**Verwendung:** Pflege und Erhaltung von Holzoberflächen die mit natürlich härtenden Ölen behandelt sind wie zum Beispiel FAXE Holz Öl.

**Eigenschaften:** Gibt dem Holz eine Wasser- und Schmutzabweisende Oberfläche. Gleichzeitig wird die natürliche Glut und Farbe beibehalten.

**Festkörper:** 46 % Gewicht 38 % Volumen

**Vorbereitung:** Das Holz wird von Fett und Schmutz gereinigt und muss trocken sein vor einer weiteren Behandlung. FAXE Intensivreiniger entfernt effektiv alle Reste von vorherigen Pflegeprodukten.

**Auftragsmethoden:****Auftragsmethode:**

Fusselfreies Tuch

**Empfohlene Viskosität:**

Unverdünnt

**Verdünner:****Trocknung:**

Trocken

**Trockenzeit:**

4-8 Stunden 20 °C

**Schichtdicke - Trocken Film:****Systembeschreibung:**

FAXE Pflegeöl PLUS mit einem fusselfreiem Tuch auftragen. Pflegeöl wird mit einem Tuch oder Poliermaschine in den Fussboden poliert.

Überschüssiges ÖL wird mit trockenen Tüchern entfernt.

**Ergiebigkeit:** Theoretisch: 70 m<sup>2</sup>/ltr.

**Lagerung:** Aufbewahrung min. 5°C.

**Haltbarkeit:** 24 Monate in geschlossenen Eimern.

**Farbtönen:** Natur und weiss

**Bemerkungen:** Die Behandlung darf innerhalb von 3 Tagen nicht vor Wasser ausgesetzt werden.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

**EFapaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)