

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Lyslak W 0556**Type:** Vandfortyndbar maling på basis af acryldispersion.**Anvendelse:** Dekorativ overfladebehandling af lys.**Egenskaber:** Hurtig tørrende maling med dekorativt udseende.**Tørstof:** 26 % vægt 22 % volumen**Påføring:****Metode**

Dypning

Undtaget:

Produkt nr. 0556-06086 25 sek. ±2 DIN-cup 4 mm.

Anbefalet viskositet

14 - 20 sek. DIN-cup 4 mm

Fortyndere

Vand

PRODUKTET RØRES GRUNDIGT FØR OG UNDER BRUG!

Tørring:

Berøringstør

Tørretid:

30 min. 20 °C

Lagtykkelse - tør film:

-

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med vand.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dkwww.efapaint.dk