

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE Olie 0611**Type:** Indendørs træolie.**Anvendelse:** Opfriskning af oliebehandlede træmøbler og gulve.
FAXE Olie 0611 06096 farveløs kan anvendes til alle træsorter, såvel lyse som mørke.
FAXE Olie 0611 06097 hvidtonet anbefales til lyse træsorter som bl.a. bøg, eg og birk.
FAXE Olie 0611 16160 kan anvendes til fødevarekontaktmaterialer, som f.eks skærebretter.**Egenskaber:** Giver træet en vandafvisende overflade og fremhæver træets naturlige farve og glød.
FAXE Olie 0612 er godkendt i henhold til fødevarekontaktlovgivningen som f.eks. FDA, BFR m.m.**Forbehandling:** Træet rengøres for fedt og snavs og skal være tørt før videre behandling.**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Fnugfri klud	Ufortyndet	
Pensel	Ufortyndet	

Træolie påføres med en fnugfri klud eller pensel i et jævnt lag.
Eventuel overskydende olie fjernes med en tør fnugfri klud.**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	2 timer 20 °C	-
Gennemtør	8 timer 20 °C	-

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dkwww.efapaint.dk